

Twee-laags PVC slang met ingesloten gegalvaniseerde stalen spiraal met polyester versterkte inlage, geschikt voor vacuüm en transport van vloeistoffen.



- 
GLADDHEID OPPERVLAK

- 
FLEXIBILITEIT

- 
TEMPERATUUR BEREIK
-25 °c 60 °c

- 
CHEMISCHE WEERSTAND
PVC Table

- 
BREEK BESTENDIGHEID

- 
ANTI-UV

Ø Nominaal	Ø Nominaal	Ø Binnen	Ø Buiten	Vacuüm bij 23°C	Werkdruk bij 23°, r:1:3	Werkdruk bij 23°, r:1:4	Barstdruk bij 23°	Buigradius	Totale dikte	Diameter staaldraad	Spood van spiraal	Spood richting	Gewicht per meter	Segment lengte	Rollengte	Beschikbaarheid
mm	inch	mm	mm	m/H ₂ O	bar	bar	bar	mm	mm	mm	mm		g/m	m	m	
19	3/4	19	28	9	20	16	60	70	4.5	1	8.5	Rechts	475		60	Op Aanvraag
25	1	25	36	9	16	12	48	80	5.5	1.2	9	Rechts	680		60	Op Aanvraag
30		30	40.5	9	16	12	48	90	5.3	1.2	9.5	Rechts	770		60	Op Aanvraag
32	1 1/4	32	42.5	9	16	12	48	100	5.3	1.2	9.5	Rechts	800		60	Op Aanvraag
35		35	47	9	14	10	42	115	6	1.4	10	Rechts	1100		60	Op Aanvraag
38	1 1/2	38	51	9	14	10	42	125	6.5	1.4	10.5	Rechts	1200		30	Op Aanvraag
40		40	52	9	14	10	42	130	6	1.4	11	Rechts	1200		30	Op Aanvraag
45	1 3/4	45	58	9	12	10	36	140	6.5	1.4	11	Rechts	1400		30	Op Aanvraag
50	2	50	63.5	9	12	10	36	150	6.8	1.6	11	Rechts	1600		30	Op Voorraad
60		60	74	9	12	10	36	180	7	1.6	11	Rechts	2000		30	Op Voorraad
63	2 1/2	63	77	9	12	10	36	190	7	1.6	11	Rechts	2100		30	Op Aanvraag
75		75	91	9	12	10	36	190	8	2	13.5	Rechts	2950		30	Op Aanvraag
76	3	76	92	9	12	9	36	210	8	2	13.5	Rechts	2970		30	Op Voorraad
80		80	96	9	10	8	30	220	8	2	14	Rechts	3020		30	Op Voorraad
90	3 1/2	90	106.5	9	10	8	30	250	8.3	2	14	Rechts	3500		30	Op Voorraad
100		100	117	9	10	8	30	300	8.5	2	14.5	Rechts	4050		30	Op Aanvraag
102	4	102	119	9	10	8	30	300	8.5	2	14.5	Rechts	4150		30	Op Voorraad
120		120	138	9	8	6	24	350	9	2.5	15	Rechts	5430		20	Op Voorraad
127	5	127	145	9	7	5	22	370	9	2.5	15	Rechts	5950		20	Op Voorraad
150		150	169	9	5	3	15	480	9.5	2.5	15.5	Rechts	7000		20	Op Aanvraag
152	6	152	171	9	5	3	15	480	9.5	2.5	15.5	Rechts	7050		20	Op Voorraad
200		200.5	222	9	3	2.5	9	650	10.7	3	22	Rechts	10300	12		Op Aanvraag
203 (**)	8	203.2	225	9	3	2.5	9	650	10.9	3	17.5	Rechts	11000	12		Op Aanvraag

* CODE 912805 VACUPRESS FLEX PLUS